

PROČ PRŮTOKOVÉ MAGNETICKÉ SEPARÁTORY MSP-S?



Průtokové magnetické separátory (magnetické filtry) od **SOLLAU** jsou určeny k separaci kovových nečistot z tekutin i suchých materiálů přepravovaných potrubím.

Díky **silným neodymovým magnetům s indukcí 16 000 G** dokáží zachytit i velmi malé **nečistoty o velikosti 1 μm!**

Výhodou separátoru je jeho **nízká hmotnost** (a s tím spojená **snadná manipulace a čištění**) a **výhodná cena**.

Na magnetické filtry poskytujeme záruku 5 let!



ZÁRUKA

5 let

DODÁNÍ

standardní typy skladem

ÚČINNOST

zachycení částic od 1 μm

MAGNETICKÁ INDUKCE

16 000 G

ÚČINNOST SEPARÁTORU

- Zachycení Fe částic od 1 μm
- Magnetická indukce 16 000 G!

TECHNOLOGICKÉ INOVACE

- Pro tlak do 10 bar
- Možnost výměny magnetických tyčí
- Dvouplášťová ochrana magnetů
- Nízká hmotnost = snadná manipulace

VÝROBA

- Výroba na míru

ZAPŮJČENÍ

- Možnost zapůjčení magnetického separátoru


JAK O VÁS BUDEME PEČOVAT?



1. Přijedeme



2. Zaměříme
a navrhujeme




3. Vyrobíme
na míru



4. Nainstalujeme



5. Zprovozníme
a zaškolíme



6. Poskytneme
autorizovaný
servis

SOLLAU S.R.O.

Hřivínův Újezd 212 | 763 07 Velký Ořechov | Česká republika

Tel.: +420 576 013 873 | E-mail: info@sollau.cz

IČ: 29261759 | DIČ: CZ29261759

WWW.SOLLAU.CZ